

PRODUKTBLAD

Presstätning HRD SGi 3+e



Presstätning

HRD SGi 3+e

Delbar presstätning för 3 st kraftkablar och 1 st jordningskabel.

Specialkonstruerad presstätning med segmenterad teknik för anpassning till kabeldiametern på plats.

FAKTA

Användning

- För tätning av kablar i kärnborrade hål eller foderrör med innerdiameter 150 eller 200 mm.
- Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan lagda kablar.
- Tillämpning i vattentät betong – exponeringsklass 1 och 2.

Egenskaper

- Öppning för jordningskabel.
- Tolerans på håldiameter: -1 mm, +2 mm.
- Segmenterad teknik.
- Universaltätning.

Levereras med

- Blindpluggar och smörjmedelsstift.

Mått

- Tätningsdjup: 40 mm.
- Pressplattor: 2x5 mm.

Material

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A.
- Gummi: EPDM.

Täthet

- Gas- och vattentät upp till 1,0 bar.
- Radontät.





Presstätning HRD150 SGi 3+e

Passar håldiameter 149–152 mm.

Art. nr	Beteckning	Antal hål	För kabel Ø mm
E 14 631 43	HRD150 SGi 3x20-45+1x10-25 b40 A2/EPDM50	4 st	3x 20 – 45 + 1x 10 – 25



Presstätning HRD200 SGi 3+e

Passar håldiameter 199–202 mm.

Art. nr	Beteckning	Antal hål	För kabel Ø mm
E 14 631 44	HRD200 SGi 3x39-65+1x10-25 b40 A2/EPDM50	4 st	3x 39 – 65 + 1x 10 – 25



Adapterring HRD SG/ARG

Används tillsammans med presstätning HRD150 SGi 3+e för användning i insatsram HSI150 K/K2 eller fläns HSI150 DFK.

Art. nr	Beteckning
E 14 630 63	HRD150 SG/ARG



